

INTEX®

Krystal Clear Saltwater System™ QS500



For Above Ground Pools
Pour piscines hors-sol
Para piscinas sobre suelo
Für Aufstellpools
Per Piscine Fuori Terra
Voor opzet zwembaden

≤ 27m³



- No more packaged chlorine
- Uses inexpensive 100% salt (non iodized)
- Automatic timer system for easy maintenance
- This unit has to work together with Filter Pump. Filtration pump flow rate required: 2650-12112L/h (700-3200 gal/h)
- Warranty: 2-year manufacturer's contract and per national regulation
- Programmable self-cleaning cycle
- Polycarbonate lid for control panel protection
- Includes 2 adapters for easy connection to all Intex, and many non-Intex, pumps with non-threaded 1¼" (32mm) and 1½" (38mm) or threaded 1½" (38mm) connections
- Contents: One Krystal Clear Saltwater System™
- Made in China

- Plus besoin de chlore
- Utilise du sel ordinaire pur à 100% (non iodé)
- Equipé d'un programmateur pour un entretien facile
- L'unité doit fonctionner avec la pompe de filtration. Débit pompe de filtration requis : 2650-12112 L/h
- Garanties : légale nationale et contractuelle constructeur 2 ans
- Cycle d'auto nettoyage programmable
- Couverture en polycarbonate pour la protection du panneau de commande
- Comprend 2 adaptateurs pour une connexion facile à toutes les pompes Intex et à de nombreuses pompes non Intex avec des connexions non filetées de 32mm 38mm ou filetées de 38mm
- Contient : Un électro-stérilisateur au sel Krystal Clear
- Fabriqué en Chine

- Olibedese del cloro
- Utiliza sal económica 100% (no ionizada)
- Sistema de temporización automática para facilitar el mantenimiento
- Este aparato debe funcionar junto con la bomba de filtrado. Caudal de flujo de agua de la bomba de filtración requerido: 2650-12112 L/h (700-3200 gal/h)
- Garantía: 2 años por contrato con el fabricante y por regulación nacional
- Ciclo de auto-limpieza programable
- Tapa de Polycarbonato para la protección del panel de control
- Incluye 2 adaptadores para una fácil conexión a todas las depuradoras Intex, y muchos otros modelos de depuradora que no son de la marca Intex, con conexiones con rosca de medida de 1½" (38mm) o con rosca diferentes de 1¼" (32mm) y 1½" (38mm)
- Contenido: Un sistema de cloración salina Saltwater System
- Hecho en China

- Kein vorgefertigtes Chlor mehr nötig
- Verwendet preiswertes 100% iges Salz (nicht jodiert)
- Automatisches Zeitschaltssystem für einfache Benützung
- Dieses Gerät muss gemeinsam mit einer Filterpumpe betrieben werden. Erforderliche Filterpumpen-Durchflussmenge: 2650-12112 l/h
- Garantie: 2 Jahre Herstellervertrag und durch Ländervorschriften
- Programmierbarer Selbstreinigungszklus
- Abdeckung aus Polycarbonat zum Schutz des Bedienfelds
- Enthält 2 Adapter für den einfachen Anschluss an alle Intex-Pumpen und viele Nicht-Intex-Pumpen mit 32mm (1¼") und 38mm (1½") - Anschlüssen ohne Gewinde oder 38mm (1½") - Anschluss mit Gewinde
- Inhalt: Ein Krystal Clear - Salzwassersystem
- Hergestellt in China

- Non è più necessario acquistare separatamente cloro confezionato
- Si consiglia di usare sale 100% economico (non iodato)
- Sistema a timer automatico per una facile manutenzione
- L'unità deve essere attivata sempre assieme alla pompa filtro. Flusso d'acqua richiesto della pompa filtro: 2650-12112 L/h (700-3200 gal/h)
- Garanzia: 2 anni dalla data d'acquisto e secondo la regolamentazione del proprio paese
- Ciclo di autopulizia programmabile
- Protezione di copertura in polycarbonato
- Include 2 adattatori per un collegamento facile a tutte le pompe Intex e anche a molte altre pompe non Intex con attacchi non filettati da 1¼" (32mm) e 1½" (38mm) e con attacchi filettati da 1½" (38mm)
- Contenuto: Un clorinatore
- Prodotto in Cina

- Geen verpakt chloor meer
- Gebruikt goedkoop 100% natuurlijk zout (jodiumvrij)
- Automatische timer zorgt voor een gemakkelijke onderhoud
- Dit systeem dient gebruikt te worden met een filterpomp. Vereist een filterpomp capaciteit van tussen 2650 L/uur en 12112L/uur
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie volgens nationale regelgeving
- Programmeerbaar zelfreinigend programma
- Polycarbonaat deksel ter bescherming van het bedieningspaneel
- Inclusief 2 adapters voor eenvoudige aansluiting op alle Intex en vele niet-Intex pompen met 32mm en 38mm aansluitingen zonder schroefdraad of 38mm aansluitingen met schroefdraad
- Inhoud: Een Krystal Clear Saltwater System™
- Geproduceerd in China

CG-26668GS

HOW THE SALTWATER SYSTEM WORKS

During installation of your Saltwater System, a measured quantity of salt is dissolved in the pool water. The pool water passes through the system to produce chlorine – which is dissolved in the water. The chlorine destroys bacteria and algae.

WIE FUNKTIONIERT DAS SALZWASSERSYSTEM

Während der Chlorgenerator installiert wird, löst sich eine bestimmte Menge Salz im Poolwasser auf. Das Poolwasser fließt durch das System und erzeugt Chlor, das im Wasser gelöst ist. Das Chlor zerstört Bakterien und Algen.

COMO FUNCIONA O SISTEMA DE ÁGUA SALGADA

Durante a instalação de seu Sistema de Água Salgada, uma quantidade de sal é adicionada e dissolvida na água da piscina. A água da piscina passa pelo sistema para produzir cloro - que é dissolvido na água. O cloro destrói bactérias e algas.

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА ХЛОРИРОВАНИЯ ВОДЫ

Перед запуском аппарата соль необходимо растворить в воде бассейна. Вода в бассейне проходит через устройство, вырабатывающее хлор, который растворяется в воде. Хлор уничтожает бактерии и морские водоросли.

COMMENT FONCTIONNE LE STÉRILISATEUR AU SEL

Pendant l'installation de votre électro-stérilisateur au sel, une certaine quantité de sel est dissout dans l'eau de votre piscine. L'eau de la piscine traverse le système pour produire du chlore qui est dissous dans l'eau. Le chlore détruit les bactéries et les algues.

COME FUNZIONA IL SISTEMA SALINO

Durante l'installazione del sistema salino di generazione di cloro, una determinata quantità di sale viene dissolta nell'acqua della piscina. L'acqua della piscina passa attraverso il sistema per produrre cloro che si dissolve nell'acqua. Il cloro distrugge batteri e alghe.

HVORDAN FUNGERER SALTVANDSSYSTEMET

Under installation af dit saltvandssystem opløses en afmålt mængde salt i poolvandet. Poolvandet passerer gennem systemet for at producere klor, som bliver opløst i vandet. Klor dræber bakterier og alger.

ソルトウォーターシステムの働きについて

プールの水にソルトウォーターシステムを組立てるにあたり、プールの水に一定量の塩を溶かして分解させます。システムを通ったプールの水は、水に溶解された塩素を生成します。天然塩水は細菌や藻類を死滅させます。

COMO FUNCIONA EL GENERADOR DE CLORO

Mientras se instala el Clorador Salino, una cantidad de sal se va disolviendo en el agua de la piscina. El agua de la piscina pasa a través del sistema para producir cloro, que se disuelve en el agua. El cloro destruye bacterias y algas.

HOE HET ZOUTWATERSYSTEEM WERKT

Bij de installatie van het zoutwatersysteem dient een bepaalde hoeveelheid zout in het badwater te worden opgelost. Het zwembadwater stroomt door het systeem om natuurlijk chloor te produceren - dat wordt opgelost in het water. Chloor doodt bacteriën en algen.

SPOSÓB DZIAŁANIA CHLORYNATORA

Podczas instalacji generatora chloru odmierzona ilość soli zostaje rozpuszczona w wodzie basenowej. Woda w basenie przepływa przez system i wytwarza chlor - który jest w wodzie rozpuszczany. Chlor likwiduje bakterie i algi.

盐水池系统的工作原理

在盐水池系统安装的过程中，将一定标准数量的盐溶解在池中。池中的水通过系统所产生的氯-已同步溶解在水中。氯可以杀灭细菌和藻类。



⚠️ ADVERTENCIAS: LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL DE USUARIO ADJUNTO. INSTALACIÓN Y MANEJO SOLO POR ADULTOS.

⚠️ AVISOS: SIGA AS INSTRUÇÕES DO MANUAL DO PROPRIETÁRIO. INSTALAÇÃO E USO SOMENTE POR ADULTO.

⚠️ 注意: 使用前に必ず取扱説明書を読んで指示に従ってください。装置の取付・取扱いは大人の方が行ってください。

⚠️ ADVERTENCIAS: LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL DE USUARIO ADJUNTO. INSTALACIÓN Y MANEJO SOLO POR ADULTOS.

⚠️ AVISOS: SIGA AS INSTRUÇÕES DO MANUAL DO PROPRIETÁRIO. INSTALAÇÃO E USO SOMENTE POR ADULTO.

⚠️ 注意: 使用前に必ず取扱説明書を読んで指示に従ってください。装置の取付・取扱いは大人の方が行ってください。

⚠️ ACHTUNG: LESEN UND BEFOLGEN SIE DIE BEILIEGENDE BEDIENUNGSANLEITUNG. DIE INSTALLATION UND BENÜTZUNG IST NUR ERWACHSENEN ERLAUBT.

⚠️ ADVARSLER: LÆS OG FØLG DEN VEDLAGTE BRUGSANVISNING. INSTALLATION MÅ KUN FORETAGES AF VOKSNE.

⚠️ 注意: 请详阅及遵照内附说明书。仅供成年人安装及使用。

⚠️ ACHTUNG: LESEN UND BEFOLGEN SIE DIE BEILIEGENDE BEDIENUNGSANLEITUNG. DIE INSTALLATION UND BENÜTZUNG IST NUR ERWACHSENEN ERLAUBT.

⚠️ ADVARSLER: LÆS OG FØLG DEN VEDLAGTE BRUGSANVISNING. INSTALLATION MÅ KUN FORETAGES AF VOKSNE.

⚠️ 注意: 请详阅及遵照内附说明书。仅供成年人安装及使用。

Please retain for reference

Information à conserver

Rogamos guarde esto para su futura referencia

Bitte für Rückfragen aufbewahren

Conservare per referenze future

Bewaar voor referentie

Guardar para futuras consultas

Bor gemmes for evt. senere henvendelse

Zachowaj niniejsze informacje

Сохраните инструкцию для дальнейшего использования

箱は参照するために、保存するようにしてください

请保留包装盒以便日后参考

WATER CAPACITY / CAPACITÉ D'EAU CAPACIDAD DE AGUA / WASSERKAPAZITÄT	
US Gal.	Liter
2000	7500
4000	15000
6000	22500
7000	26500

SALT NEEDED FOR START-UP / SEL NECESSAIRE AU DEMARRAGE SAL NECESARIA PARA EL ARRANCAR / BENÖTIGTES SALZ FÜR INBETRIEBSETZUNG	
LBS	KG
50	20
100	45
150	65
180	80



- Sem necessidade de cloro
- Use um sal 100% barato (não iodado)
- Sistema de programação automática de fácil manuseio
- Esta unidade deve trabalhar juntamente com a Bomba Filtro. Vazão da água da bomba de filtro necessária: 2650-12112L/h (700-3200 gal/h)
- Garantia: 2 anos por defeito de fabricação
- Ciclo autolimpiante programável
- Tampa de polycarbonato para proteção do painel de controle
- Inclui 2 adaptadores para facilitar a conexão com todas as bomba filtrantes Intex com conexões de 1¼" (32mm) e 1½" (38mm) ou de 1½" (38mm)
- Contém: Bomba Filtro Sistema de Tratamento de Água Através de Sal
- Fabricado na China

- Больше никакого пакетированного хлора
- Использует недорогую 100% соль (не йодированную)
- Автоматический таймер для удобной эксплуатации
- Это устройство должно работать вместе с Фильтр Насосом. Требуемая скорость потока фильтр-насоса: 2650-12112 л/ч (700-3200 галлонов/ч)
- Гарантия: 2 года по контракту производителя в соответствии с национальным законодательством
- Программируемый цикл самоочистки
- Поликарбонатная крышка для защиты панели управления
- В набор входят 2 адаптера для быстрого подключения устройства к насосам Intex, а также к насосам иной марки с резьбой 1¼" (32мм) и 1½" (38мм) или соединением 1½" (38мм)
- Содержание: Один Хлоргенератор Кристалльная Чистота
- Сделано в Китае

- Ikke flere klortabletter
- Bruger prisbilligt 100% salt (uden jod)
- Automatisk tidsindstilling for nem vedligeholdelse
- Denne enhed skal bruges sammen med en filterpumpe. Filterpumpestrømningshastighed krævet: 2650-12112 L/t (700-3200 gal/h)
- Garanti: 2 år i henhold til Fabrikantens kontrakt og nationale forskrifter
- Programmerbar selvrensende cyklus
- Polycarbonat låg for beskyttelse af kontrolpanel
- Inkluderer 2 adapterer til nem sammenkopling til alle Intex-, og mange ikke-Intex-, pumper med ikke-trådet 32mm (1¼") og 38mm (1½") eller trådet 38mm (1½") forbindelser
- Indhold: Et klorsystem Krystal Clear Saltwater System™
- Produceret i Kina

- 塩素は使用していません
- 市販の塩を使用 (ヨウ素無添加塩)
- オートタイマーの使用でメンテナンスが簡単
- この装置はフィルターポンプと一緒になければ動作しません。濾過用ポンプ必要水流量: 2650-12112 l / 1時間 (700-3200ガロン/1時間)
- 保証: 売買契約から2年間、又は国内法規に則った期間
- 自動クリーニング制御
- コントロールパネル保護するためのポリカーボネイド製蓋
- Intex製品、もしくはネジ山のない1¼" (32mm)や1½" (38mm)又はネジ山のある1½" (38mm)で接続する多くのIntex製品でないポンプに簡単に接続できる2つのアダプターを付属しています
- 梱包内容: クリスタルクリア ソルトウォーターシステム
- 中国製

- Koniec z pakowanym chlorem
- Używa niedrogiej 100% soli (niejodowanej)
- Automatyczny licznik czasu dla łatwej konserwacji
- Sprzęt musi pracować razem z pompą filtrującą. Wymagane natężenie przepływu pompy filtracyjnej: 2650-12112 L/h (700-3200 gal/h)
- Gwarancja: 2 rok umowa producenta i przepisy krajowe
- Zaprogramowany cykl samooczyszczania
- Pokrywa poliwęglanu zapewnia ochronę panelu sterowania
- Zawiera 2 adaptery do łatwego podłączenia do wszystkich Intex i wiele pomp innych niż Intex, z nie gwintowanymi złączami 1¼" (32mm) i 1½" (38mm) lub gwintowanymi 1½" (38mm)
- Zawartość: Jeden generator chloru
- Wyprodukowano w Chinach

- 无需使用泳池消毒氯片
- 使用近100%纯度的普通盐(无碘盐)
- 利用自动定时系统，可以方便地进行水池保养
- 该系统需与过滤器搭配才能使用。所需过滤器流量: 2650-12112L/h (700-3200加仑/小时)
- 保修期: 2年制造厂商合同及其国家法规
- 可编程自清洁循环模式
- 坚固聚碳酸酯面盖，保护控制面板
- 包括2个适配器，可轻松连接到所有Intex和许多非Intex过滤器，其中有: 非螺纹1¼" (32mm)和1½" (38mm)或带螺纹1½" (38mm)的接头
- 内容: 一只Krystal Clear Saltwater System™
- 中国制

