

# Informationsblad

Delegerad förordning (EU) nr 65/2014

|                                                                                                 |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Leverantörens namn eller varumärke                                                              | <b>vidaxl</b>                |
| Modellbeteckning                                                                                | <b>50709</b>                 |
| Årlig energianvändning                                                                          | <b>53,0 kWh/år (annum)</b>   |
| Energieffektivitetsklass                                                                        | <b>D</b>                     |
| Flödesdynamisk effektivitet                                                                     | <b>8,0</b>                   |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass                                                               | <b>F</b>                     |
| Belysningseffektivitet                                                                          | <b>25,0 Lux/W</b>            |
| Belysningseffektivitetsklass                                                                    | <b>B</b>                     |
| Fettfiltreringseffektivitet                                                                     | <b>56,0 %</b>                |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass                                                               | <b>E</b>                     |
| Luftflöde (minimihastighet under normalt bruk)                                                  | <b>152 m<sup>3</sup>/tim</b> |
| Luftflöde (maximihastighet under normalt bruk)                                                  | <b>239 m<sup>3</sup>/tim</b> |
| Luftflöde (intensiv- eller boostinställning)                                                    | <b>205 m<sup>3</sup>/tim</b> |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp (minimihastighet under normalt bruk) | <b>50 dB</b>                 |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp (maximihastighet under normalt bruk) | <b>60 dB</b>                 |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp (intensiv- eller boostinställning)   | <b>60 dB</b>                 |
| Effektförbrukning i standbyläge (W)                                                             | <b>0,30 W</b>                |