



Type of filter media: synthetic cartridge filter
 Turbidity reduction efficiency TBR (%): 50%
 Retained mass in g (DP 20 test): 20g
 Limit clean water flow rate (system flow rate): 1.817 l/h (480 gal./h, 1.5 m³/h)
 Normal flow rate: 2.066 l/h (530 gal./h, 2.0 m³/h)
 Pump water flow rate (capacity of the pump): 2.066 l/h (530 gal./h, 2.0 m³/h)
 Water flow rate (capacity of the pump): 1.817 l/h (480 gal./h, 1.5 m³/h)

Type of filter media: synthetic cartridge filter
 Efficacité de réduction de turbidité TBR (%): 50%
 Masse retenue en g (test DP 20): 20 g
 Valeur de nettoyage limite : nettoyez la cartouche tous les jours, remplacez la cartouche quand le débit chute en dessous de 400 gal/h (1,54 l/s)
 Débit nominal : 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Débit maximal : 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Débit d'eau du système de piscine intégré (débit du système) : 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Art des Filtrémédium: Kartuschenfilter aus Kunststoff
 Effizienz bei der Trübungsrückhaltung TBR (%): 50%
 Zurückgehaltene Masse in g (DP 20 Test): 20 g
 Reinigungsleistung: Reinigt die das Kartusche täglich, ersetzen Sie die Kartusche, wenn die Durchflussrate auf 400 gal/h (1,54 l/s) abfällt
 Nominale Durchflussrate: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Wasserdurchflussrate der Pumpe (Pumpenkapazität): 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Wasserdurchflussrate bei vollem Durchfluss (Kapazität der Pumpe): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Typo di mezzo filtrante: filtro a cartuccia sintetica
 Efficienza di riduzione della turbidità TBR (%): 50%
 Massa trattenuta in g (test DP 20): 20 g
 Valore limite pulizia: pulire la cartouche ogni giorno e sostituirla quando la portata scende sotto 400 gal/h (1,54 l/s)
 Flusso nominale: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Portata di acqua della pompa (capacità della pompa): 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Portata di acqua del sistema piscina (portata sistema): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Typo di mezzo filtrante: filtro a cartuccia sintetica
 Efficacia de reducción de turbidid TBR (%): 50%
 Masa retenida en g (prueba DP 20): 20 g
 Valor de limpieza límite: Limpie el cartoucho cada día, cambie el cartoucho cuando el caudal caiga hasta 400 gal/h (1,54 l/s)
 Caudal nominal: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Caudal integrado del agua del sistema de piscina (caudal del sistema): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Typo de medio de filtrado: filtro de cartucho sintético
 Eficacia de reducción de la turbidez TBR (%): 50%
 Masa retenida en g (prueba DP 20): 20 g
 Valor de limpieza límite: Limpie el cartoucho cada día, cambie el cartoucho cuando el caudal caiga hasta 400 gal/h (1,54 l/s)
 Caudal nominal: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Caudal integrado del agua del sistema de piscina (caudal del sistema): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Typo de medio de filtrado: filtro de cartucho sintético
 Eficacia de reducción de la turbidez TBR (%): 50%
 Masa retenida en g (prueba DP 20): 20 g
 Valor de limpieza límite: Limpie el cartoucho cada día, cambie el cartoucho cuando el caudal caiga hasta 400 gal/h (1,54 l/s)
 Caudal nominal: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Caudal integrado del agua del sistema de piscina (caudal del sistema): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Typo de medio de filtrado: filtro de cartucho sintético
 Eficacia de reducción de la turbidez TBR (%): 50%
 Masa retenida en g (prueba DP 20): 20 g
 Valor de limpieza límite: Limpie el cartoucho cada día, cambie el cartoucho cuando el caudal caiga hasta 400 gal/h (1,54 l/s)
 Caudal nominal: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Caudal integrado del agua del sistema de piscina (caudal del sistema): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Typo de medio de filtrado: filtro de cartucho sintético
 Eficacia de reducción de la turbidez TBR (%): 50%
 Masa retenida en g (prueba DP 20): 20 g
 Valor de limpieza límite: Limpie el cartoucho cada día, cambie el cartoucho cuando el caudal caiga hasta 400 gal/h (1,54 l/s)
 Caudal nominal: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Caudal integrado del agua del sistema de piscina (caudal del sistema): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Typo de medio de filtrado: filtro de cartucho sintético
 Eficacia de reducción de la turbidez TBR (%): 50%
 Masa retenida en g (prueba DP 20): 20 g
 Valor de limpieza límite: Limpie el cartoucho cada día, cambie el cartoucho cuando el caudal caiga hasta 400 gal/h (1,54 l/s)
 Caudal nominal: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Caudal integrado del agua del sistema de piscina (caudal del sistema): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Typo de medio de filtrado: filtro de cartucho sintético
 Eficacia de reducción de la turbidez TBR (%): 50%
 Masa retenida en g (prueba DP 20): 20 g
 Valor de limpieza límite: Limpie el cartoucho cada día, cambie el cartoucho cuando el caudal caiga hasta 400 gal/h (1,54 l/s)
 Caudal nominal: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Caudal integrado del agua del sistema de piscina (caudal del sistema): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Typo de medio de filtrado: filtro de cartucho sintético
 Eficacia de reducción de la turbidez TBR (%): 50%
 Masa retenida en g (prueba DP 20): 20 g
 Valor de limpieza límite: Limpie el cartoucho cada día, cambie el cartoucho cuando el caudal caiga hasta 400 gal/h (1,54 l/s)
 Caudal nominal: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Caudal integrado del agua del sistema de piscina (caudal del sistema): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Typo de medio de filtrado: filtro de cartucho sintético
 Eficacia de reducción de la turbidez TBR (%): 50%
 Masa retenida en g (prueba DP 20): 20 g
 Valor de limpieza límite: Limpie el cartoucho cada día, cambie el cartoucho cuando el caudal caiga hasta 400 gal/h (1,54 l/s)
 Caudal nominal: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Caudal integrado del agua del sistema de piscina (caudal del sistema): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Typo de medio de filtrado: filtro de cartucho sintético
 Eficacia de reducción de la turbidez TBR (%): 50%
 Masa retenida en g (prueba DP 20): 20 g
 Valor de limpieza límite: Limpie el cartoucho cada día, cambie el cartoucho cuando el caudal caiga hasta 400 gal/h (1,54 l/s)
 Caudal nominal: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Caudal integrado del agua del sistema de piscina (caudal del sistema): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Typo de medio de filtrado: filtro de cartucho sintético
 Eficacia de reducción de la turbidez TBR (%): 50%
 Masa retenida en g (prueba DP 20): 20 g
 Valor de limpieza límite: Limpie el cartoucho cada día, cambie el cartoucho cuando el caudal caiga hasta 400 gal/h (1,54 l/s)
 Caudal nominal: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Caudal integrado del agua del sistema de piscina (caudal del sistema): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Typo de medio de filtrado: filtro de cartucho sintético
 Eficacia de reducción de la turbidez TBR (%): 50%
 Masa retenida en g (prueba DP 20): 20 g
 Valor de limpieza límite: Limpie el cartoucho cada día, cambie el cartoucho cuando el caudal caiga hasta 400 gal/h (1,54 l/s)
 Caudal nominal: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Caudal integrado del agua del sistema de piscina (caudal del sistema): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Typo de medio de filtrado: filtro de cartucho sintético
 Eficacia de reducción de la turbidez TBR (%): 50%
 Masa retenida en g (prueba DP 20): 20 g
 Valor de limpieza límite: Limpie el cartoucho cada día, cambie el cartoucho cuando el caudal caiga hasta 400 gal/h (1,54 l/s)
 Caudal nominal: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Caudal integrado del agua del sistema de piscina (caudal del sistema): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Typo de medio de filtrado: filtro de cartucho sintético
 Eficacia de reducción de la turbidez TBR (%): 50%
 Masa retenida en g (prueba DP 20): 20 g
 Valor de limpieza límite: Limpie el cartoucho cada día, cambie el cartoucho cuando el caudal caiga hasta 400 gal/h (1,54 l/s)
 Caudal nominal: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Caudal integrado del agua del sistema de piscina (caudal del sistema): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Typo de medio de filtrado: filtro de cartucho sintético
 Eficacia de reducción de la turbidez TBR (%): 50%
 Masa retenida en g (prueba DP 20): 20 g
 Valor de limpieza límite: Limpie el cartoucho cada día, cambie el cartoucho cuando el caudal caiga hasta 400 gal/h (1,54 l/s)
 Caudal nominal: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Caudal integrado del agua del sistema de piscina (caudal del sistema): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Typo de medio de filtrado: filtro de cartucho sintético
 Eficacia de reducción de la turbidez TBR (%): 50%
 Masa retenida en g (prueba DP 20): 20 g
 Valor de limpieza límite: Limpie el cartoucho cada día, cambie el cartoucho cuando el caudal caiga hasta 400 gal/h (1,54 l/s)
 Caudal nominal: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Caudal integrado del agua del sistema de piscina (caudal del sistema): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Typo de medio de filtrado: filtro de cartucho sintético
 Eficacia de reducción de la turbidez TBR (%): 50%
 Masa retenida en g (prueba DP 20): 20 g
 Valor de limpieza límite: Limpie el cartoucho cada día, cambie el cartoucho cuando el caudal caiga hasta 400 gal/h (1,54 l/s)
 Caudal nominal: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Caudal integrado del agua del sistema de piscina (caudal del sistema): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Typo de medio de filtrado: filtro de cartucho sintético
 Eficacia de reducción de la turbidez TBR (%): 50%
 Masa retenida en g (prueba DP 20): 20 g
 Valor de limpieza límite: Limpie el cartoucho cada día, cambie el cartoucho cuando el caudal caiga hasta 400 gal/h (1,54 l/s)
 Caudal nominal: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Caudal integrado del agua del sistema de piscina (caudal del sistema): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Saglabatá masa, g (20 tests): 20 g
 Trilimas nobre/brève: filter kasanti kartu dinny; nominat kasanti, kas dinny
 Trilimas nobre/brève: filter kasanti kartu dinny; nominat kasanti, kas dinny
 Nominálta pílomas áramu: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Nominálta pílomas áramu: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Integrátis básisna sístéma idéna pílomas áramu (sístéma pílomas áramu): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Filtrum reimpis filtru: sintetiški kartūziški filtrai
 Drumsumo šalinimoji efektyvumas TBR (%): 50%
 Išlaikta mas gramais (DP 20 testai): 20 g
 Filtru švaros vertis: kasdien valykite ir pakeiskite ją, kai lėmė greitis nenukrenta iki 400 gal./val. (1,54 gal./val.)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Integrovaný bazénový systém (systém s filtračními médii): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Filtrum reimpis filtru: sintetiški kartūziški filtrai
 Drumsumo šalinimoji efektyvumas TBR (%): 50%
 Išlaikta mas gramais (DP 20 testai): 20 g
 Filtru švaros vertis: kasdien valykite ir pakeiskite ją, kai lėmė greitis nenukrenta iki 400 gal./val. (1,54 gal./val.)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Integrovaný bazénový systém (systém s filtračními médii): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Filtrum reimpis filtru: sintetiški kartūziški filtrai
 Drumsumo šalinimoji efektyvumas TBR (%): 50%
 Išlaikta mas gramais (DP 20 testai): 20 g
 Filtru švaros vertis: kasdien valykite ir pakeiskite ją, kai lėmė greitis nenukrenta iki 400 gal./val. (1,54 gal./val.)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Integrovaný bazénový systém (systém s filtračními médii): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Filtrum reimpis filtru: sintetiški kartūziški filtrai
 Drumsumo šalinimoji efektyvumas TBR (%): 50%
 Išlaikta mas gramais (DP 20 testai): 20 g
 Filtru švaros vertis: kasdien valykite ir pakeiskite ją, kai lėmė greitis nenukrenta iki 400 gal./val. (1,54 gal./val.)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Integrovaný bazénový systém (systém s filtračními médii): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Filtrum reimpis filtru: sintetiški kartūziški filtrai
 Drumsumo šalinimoji efektyvumas TBR (%): 50%
 Išlaikta mas gramais (DP 20 testai): 20 g
 Filtru švaros vertis: kasdien valykite ir pakeiskite ją, kai lėmė greitis nenukrenta iki 400 gal./val. (1,54 gal./val.)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Integrovaný bazénový systém (systém s filtračními médii): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Filtrum reimpis filtru: sintetiški kartūziški filtrai
 Drumsumo šalinimoji efektyvumas TBR (%): 50%
 Išlaikta mas gramais (DP 20 testai): 20 g
 Filtru švaros vertis: kasdien valykite ir pakeiskite ją, kai lėmė greitis nenukrenta iki 400 gal./val. (1,54 gal./val.)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Integrovaný bazénový systém (systém s filtračními médii): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Filtrum reimpis filtru: sintetiški kartūziški filtrai
 Drumsumo šalinimoji efektyvumas TBR (%): 50%
 Išlaikta mas gramais (DP 20 testai): 20 g
 Filtru švaros vertis: kasdien valykite ir pakeiskite ją, kai lėmė greitis nenukrenta iki 400 gal./val. (1,54 gal./val.)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Integrovaný bazénový systém (systém s filtračními médii): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Filtrum reimpis filtru: sintetiški kartūziški filtrai
 Drumsumo šalinimoji efektyvumas TBR (%): 50%
 Išlaikta mas gramais (DP 20 testai): 20 g
 Filtru švaros vertis: kasdien valykite ir pakeiskite ją, kai lėmė greitis nenukrenta iki 400 gal./val. (1,54 gal./val.)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Integrovaný bazénový systém (systém s filtračními médii): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Filtrum reimpis filtru: sintetiški kartūziški filtrai
 Drumsumo šalinimoji efektyvumas TBR (%): 50%
 Išlaikta mas gramais (DP 20 testai): 20 g
 Filtru švaros vertis: kasdien valykite ir pakeiskite ją, kai lėmė greitis nenukrenta iki 400 gal./val. (1,54 gal./val.)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Integrovaný bazénový systém (systém s filtračními médii): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Filtrum reimpis filtru: sintetiški kartūziški filtrai
 Drumsumo šalinimoji efektyvumas TBR (%): 50%
 Išlaikta mas gramais (DP 20 testai): 20 g
 Filtru švaros vertis: kasdien valykite ir pakeiskite ją, kai lėmė greitis nenukrenta iki 400 gal./val. (1,54 gal./val.)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Integrovaný bazénový systém (systém s filtračními médii): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Filtrum reimpis filtru: sintetiški kartūziški filtrai
 Drumsumo šalinimoji efektyvumas TBR (%): 50%
 Išlaikta mas gramais (DP 20 testai): 20 g
 Filtru švaros vertis: kasdien valykite ir pakeiskite ją, kai lėmė greitis nenukrenta iki 400 gal./val. (1,54 gal./val.)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Integrovaný bazénový systém (systém s filtračními médii): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Filtrum reimpis filtru: sintetiški kartūziški filtrai
 Drumsumo šalinimoji efektyvumas TBR (%): 50%
 Išlaikta mas gramais (DP 20 testai): 20 g
 Filtru švaros vertis: kasdien valykite ir pakeiskite ją, kai lėmė greitis nenukrenta iki 400 gal./val. (1,54 gal./val.)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Integrovaný bazénový systém (systém s filtračními médii): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Filtrum reimpis filtru: sintetiški kartūziški filtrai
 Drumsumo šalinimoji efektyvumas TBR (%): 50%
 Išlaikta mas gramais (DP 20 testai): 20 g
 Filtru švaros vertis: kasdien valykite ir pakeiskite ją, kai lėmė greitis nenukrenta iki 400 gal./val. (1,54 gal./val.)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Integrovaný bazénový systém (systém s filtračními médii): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Filtrum reimpis filtru: sintetiški kartūziški filtrai
 Drumsumo šalinimoji efektyvumas TBR (%): 50%
 Išlaikta mas gramais (DP 20 testai): 20 g
 Filtru švaros vertis: kasdien valykite ir pakeiskite ją, kai lėmė greitis nenukrenta iki 400 gal./val. (1,54 gal./val.)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Integrovaný bazénový systém (systém s filtračními médii): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Filtrum reimpis filtru: sintetiški kartūziški filtrai
 Drumsumo šalinimoji efektyvumas TBR (%): 50%
 Išlaikta mas gramais (DP 20 testai): 20 g
 Filtru švaros vertis: kasdien valykite ir pakeiskite ją, kai lėmė greitis nenukrenta iki 400 gal./val. (1,54 gal./val.)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Integrovaný bazénový systém (systém s filtračními médii): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Filtrum reimpis filtru: sintetiški kartūziški filtrai
 Drumsumo šalinimoji efektyvumas TBR (%): 50%
 Išlaikta mas gramais (DP 20 testai): 20 g
 Filtru švaros vertis: kasdien valykite ir pakeiskite ją, kai lėmė greitis nenukrenta iki 400 gal./val. (1,54 gal./val.)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Integrovaný bazénový systém (systém s filtračními médii): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Filtrum reimpis filtru: sintetiški kartūziški filtrai
 Drumsumo šalinimoji efektyvumas TBR (%): 50%
 Išlaikta mas gramais (DP 20 testai): 20 g
 Filtru švaros vertis: kasdien valykite ir pakeiskite ją, kai lėmė greitis nenukrenta iki 400 gal./val. (1,54 gal./val.)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Integrovaný bazénový systém (systém s filtračními médii): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Filtrum reimpis filtru: sintetiški kartūziški filtrai
 Drumsumo šalinimoji efektyvumas TBR (%): 50%
 Išlaikta mas gramais (DP 20 testai): 20 g
 Filtru švaros vertis: kasdien valykite ir pakeiskite ją, kai lėmė greitis nenukrenta iki 400 gal./val. (1,54 gal./val.)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Integrovaný bazénový systém (systém s filtračními médii): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Filtrum reimpis filtru: sintetiški kartūziški filtrai
 Drumsumo šalinimoji efektyvumas TBR (%): 50%
 Išlaikta mas gramais (DP 20 testai): 20 g
 Filtru švaros vertis: kasdien valykite ir pakeiskite ją, kai lėmė greitis nenukrenta iki 400 gal./val. (1,54 gal./val.)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Integrovaný bazénový systém (systém s filtračními médii): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Filtrum reimpis filtru: sintetiški kartūziški filtrai
 Drumsumo šalinimoji efektyvumas TBR (%): 50%
 Išlaikta mas gramais (DP 20 testai): 20 g
 Filtru švaros vertis: kasdien valykite ir pakeiskite ją, kai lėmė greitis nenukrenta iki 400 gal./val. (1,54 gal./val.)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Integrovaný bazénový systém (systém s filtračními médii): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Filtrum reimpis filtru: sintetiški kartūziški filtrai
 Drumsumo šalinimoji efektyvumas TBR (%): 50%
 Išlaikta mas gramais (DP 20 testai): 20 g
 Filtru švaros vertis: kasdien valykite ir pakeiskite ją, kai lėmė greitis nenukrenta iki 400 gal./val. (1,54 gal./val.)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Integrovaný bazénový systém (systém s filtračními médii): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Filtrum reimpis filtru: sintetiški kartūziški filtrai
 Drumsumo šalinimoji efektyvumas TBR (%): 50%
 Išlaikta mas gramais (DP 20 testai): 20 g
 Filtru švaros vertis: kasdien valykite ir pakeiskite ją, kai lėmė greitis nenukrenta iki 400 gal./val. (1,54 gal./val.)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Nominální tokový proud: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Integrovaný bazénový systém (systém s filtračními médii): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Installation usually takes approximately 10 minutes with 2-3 people excluding site works and filling.
 The installation generally takes 10 minutes even with 2-3 persons, à l'exclusion des ouvrages de terre et de remplissage.
 Die Montage durch 2-3 Personen erfordert in der Regel etwa 10 Minuten, exklusive ggf. erforderlicher Bodenarbeiten und Befüllung.
 L'installazione generalmente può essere effettuata da 2-3 persone e richiede circa 10 minuti, esclusa la preparazione e il riempimento del terreno.
 De installatie vereist meestal ongeveer 10 minuten met 2-3 mensen exclusief grondwerken en vullen.
 La instalación normalmente dura 10 minutos si la llevan a cabo 2-3 personas, excluyendo las excavaciones y el llenado.
 Installationen tragen normalerweise 10 Minuten mit 2-3 Personen exklusive Erdarbeiten und Auffüllung.
 A instalação demora normalmente cerca de 10 minutos com 2-3 pessoas excluindo trabalhos de remoço de solos e enchimento.
 Η Εγκατάσταση συνήθως διαρκεί περίπου 10 λεπτά με 2-3 άτομα εξαλείφοντας τις χυμωτικές εργασίες και την πλήρωση.
 Установка обычно занимает приблизительно 10 минут, не считая земляных работ и наполнения бассейна водой.
 Instalacja zwykle trwa około 10 minut z 2-3 osobami, z wyłączeniem prac ziemnych i napełniania.
 A beszerelés általában 10 percet vesz igénybe, ha 2-3 ember végzi a földmunkát és a feltöltést.
 Uzdávanie trvá približne 10 minút, nepočítajúc prácu s výstavbou a naplnenie nádrže.
 Ka baseina montuoja 2-3 žmonės, montuodami paprastai užtrunka apytiksliai 10 min., išskyrus žemės kasimo ir pripildymo darbus.
 Nametavje običajno traje približno 10 minuta, ne računajući zemljane radove i punjenje bazena.
 Toprak kaplaması ve doldurma işlemi havticama, kurulum 2-3 kişiyile gerçekleştirildiğinde genellikle 10 dakika sürer.
 De regulă, instalarea durează aproximativ 10 de minute cu 2-3 persoane exclusiv lucrarea la sol și umplerea.
 Instalationele obicaino dureaza aproape 10 minute cu 2-3 persoane, cu ne inclucand podzolgotarea la terena si plimbato.
 Postavljnje traje oko 10 minuta potrebno je do 2-3 osoba (je ne uključujući zemeljni rad i punjenje bazena).
 Paigaldamine võtab aega 2-3 inimesega tavaliselt ligikaudu 10 minutit, kaasat arvatult mulatööd ja veega täitmise.
 Montaža traje otprilike 10 minuta za 2-3 osobe ne uključujući pripremanje zemlje i punjenje.
 عدا ما يتوافق حوالي 10 دقائق باستخدام 2-3 أشخاص باستثناء أعمال حفر التربة.



Tip de mediu filtru: Filtru cu cartus sintetic
 Eficacitate de reducere a turbiditatii TBR (%): 50%
 Masa reținută în g (test DP 20): 20g
 Nasă reținută în g (test DP 20): 20g
 Limita valoare de curățare: Curățiți cartușul în fiecare zi, înlocuiți cartușul atunci când rata debitului scade la 400 gal./val. (1,54 gal./val.)
 Rata de debit nominal: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Debit nominal: 2,066 l/h (530 gal./h, 2,0 m³/h)
 Debit integrat în sistemul integral al piscinei (debitul sistemului): 1,817 l/h (480 gal./h, 1,5 m³/h)

Tip de mediu filtru: Filtru cu cartus sintetic
 Eficacitate de reducere a turbiditatii TBR (%): 50%
 Masa reținută în g (test DP 20): 20g
 Nasă reținută în g (test DP 20): 20g
 Limit