3.66 M 12′

Bestway®

1.00 M 39.5″

90% 9,150 L 2,417 gal.

bestwaycorp.com/support

Type of filter medium: synthetic cartridge filter
Turbidity reduction efficiency TBR (%): 50%
Retained mass in g (DP 20 test): 20 g
Limit clean value: Clean the cartridge every day, replace the cartridge when flow rate fall down to 400 gal/h (1,514 L/h)
Nominal flow rate:
- **Pump's water flow rate (pump capacity): 2,006 L/h (530 gal./h; 2.0 m³/h)**
- **Integrated pool system water flow rate (system flow rate): 1,817 L/h (480 gal./h; 1.5 m³/h)**

Type d'agent de filtration : filtre à cartouche synthétique
Efficacité de la réduction de turbidité TBR (%) : 50%
Masse retenue en g (test DP 20) : 20 g
Valeur de nettoyage limite : nettoyez la cartouche tous les jours, remplacez la cartouche quand le débit chute en dessous de 400 gal/h (1.514 L/h)
Débit nominal :
- **Débit d'eau de la pompe (capacité de la pompe) : 2.006 L/h (530 gal./h ; 2.0 m³/h)**
- **Débit d'eau du système de piscine intégré (débit du système) : 1.817 L/h (480 gal./h ; 1.5 m³/h)**

Art des Filtermediums: Kartuschenfilter aus Kunststoff
Effizienz bei der Trübungsreduktion TBR (%): 50 %
Zurückgehaltene Masse in g (DP 20 Test): 20 g
Reinigungshinweis: Reinigen Sie die Kartusche täglich, ersetzen Sie die Kartusche, wenn die Durchflussrate auf 400 Gal./h (1.514 l/h) abfällt
Nominelle Durchflussrate:
- **Wasserdurchflussrate der Pumpe (Pumpenkapazität): 2.006 l/h (530 Gal./h; 2.0 m³/h)**
- **Wasserdurchflussrate des integrierten Pool-Systems (System-Durchflussrate): 1.817 l/h (480 Gal./h; 1.5 m³/h)**

Tipo di mezzo filtrante: filtro a cartuccia sintetica
Efficienza di riduzione della torbidità TBR (%): 50 %
Massa trattenuta in g (20 test DP): 20 g
Valore limite pulizia: pulire la cartuccia ogni giorno e sostituirla quando la portata scende sotto 400 gal/h (1.514 l/h)
Portata nominale:
- **Portata d'acqua della pompa (capacità della pompa): 2.006 l/h (530 gal/h; 2.0 m³/h)**
- **Portata d'acqua del sistema piscina (portata sistema): 1.817 l/h (480 gal/h; 1.5 m³/h)**

Type filtermedium: synthetische cassettefilter
Efficiëntie van turbiditeitreductie TBR (%): 50%
Vastgehouden massa in g (DP 20 test): 20g
Limiet reinigingswaarde: Reinig de cassette dagelijks, vervang de cassette wanneer het debiet daalt naar 400gal/u (1514L/u)
Nominaal debiet:
- **Waterdebiet pomp (pompvermogen): 2006L/u (530gal./u 2.0m³/u)**
- **Geïntegreerd systeemwaterdebiet (systeemdebiet) zwembad: 1817L/u (480gal./u 1.5m³/u)**

Tipo de medio de filtrado: filtro de cartucho sintético
Eficacia de reducción de la turbidez TBR (%): 50 %
Masa retenida en g (prueba DP 20): 20 g
Valor de limpieza límite: Limpie el cartucho cada día, cambie el cartucho cuando el caudal caiga hasta 400 gal/h (1.514 l/h)
Caudal nominal:
- **Caudal del agua de la bomba (capacidad de la bomba): 2.006 l/h (530 gal./h; 2.0 m³/h)**
- **Caudal integrado del agua del sistema de piscina (caudal del sistema): 1.817 l/h (480 gal./h; 1.5 m³/h)**

Type filtermedium: Syntetisk patron
Turbiditetsreduktionsgrad TBR (%): 50%
Tilbageholdt masse i g (DP 20 test): 20g
Grænse for rensevarsel: Rengør patronen hver dag. Udskift patronen, når flowhastigheden falder til 400gal/t (1.514 l/t)
Nominel flowhastighed:
- **Pumpens flowhastighed med vand (pumpekapacitet): 2.006 l/t (530gal./t; 2.0m³/t)**
- **Flowhastighed for integreret bassinsystem (systemflowhastighed): 1.817 l/t (480gal./t; 1.5m³/t)**

Tipo de meio filtrante: filtro de cartucho sintético
Eficiência de redução de turbidez TBR (%): 50%
Massa retida em g (Teste DP 20): 20g
Valor de limpeza limite: Limpe o cartucho diariamente, substitua o cartucho quando a taxa de fluxo desça a 400gal/h (1.514L/h)
Taxa de fluxo nominal:
- **Taxa de fluxo de água da bomba (capacidade da bomba): 2.006L/h (530gal./h; 2.0m³/h)**
- **Taxa de fluxo de água do sistema integrado da piscina (taxa de fluxo do sistema): 1.817L/h (480gal./h; 1.5m³/h)**

ΤΥΠΟΣ ΜΕΣΟΥ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ: ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ TBR (%): 50%
ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΜΑΖΑ ΣΕ G (ΔΟΚΙΜΗ DP 20): 20G
ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΟΤΑΝ Η ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΙΩΘΕΙ ΣΤΑ 400GAL/H (1.514L/H)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ:
- **ΡΥΘΜΟΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ): 2.006L/H (530GAL/H; 2.0M³/H)**
- **ΡΥΘΜΟΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ): 1.817L/H (480GAL./H; 1.5M³/H)**

Тип прокладки фильтра: синтетический картриджевый фильтр
Эффективность снижения мутности (TBR) (%): 50%
Удерживаемая масса в г (тест DP 20): 20 г.
Предельное значение чистки: Очищайте картридж каждый день, замените картридж, если расход воды падает до 400 гал./ч (1514 л/ч)
Номинальный расход насоса:
- **Номинальный расход воды насосом (вместимость насоса): 2006 л/ч (530 гал./ч; 2.0 м³/ч)**
- **Общий расход воды в системе бассейна (расход воды в системе): 1817 л/ч (480 гал./ч; 1.5 м³/ч)**

Typ filtrovacího média: vložka filtru ze syntetické hmoty
Účinnost redukce zakalení TBR (%): 50 %
Uchovaná hmotnost v g (test DP 20): 20 g
Mezní hodnota čištění: Čistěte vložku každý den, vložku vyměňte, když průtok klesne na 400 gal/h (1.514 l/h)
Jmenovitý průtok:
- **Průtok vody čerpadlem (výkon čerpadla): 2.006 l/h (530 gal./h; 2.0 m³/h)**
- **Integrovaný průtok vody systémem bazénu (průtok systému): 1.817 l/h (480 gal./h; 1.5 m³/h)**

Type filtermedium: syntetisk patronfilter
Turbiditetsreduksjonseffektivitet TBR (%): 50 %
Tilbakeholdt masse i g (DP 20 test): 20g
Grense for ren verdi: Rengjør patronen hver dag, skift ut patronen når strømningsraten faller til 400 gal/t (1.514L/t)
Nominell strømningsrate:
- **Pumpens vannstrømningsrate (pumpekapasitet): 2.006Lt (530gal./t; 2.0m³/t)**
- **Integrer bassengsystemet vanngjenniomstrømningsrate (systemets strømningsrate): 1.817Lt (480gal./t; 1.5m³/t)**

Typ av filtermedium: syntetiskt patronfilter
Effekt av reduktionen av turbiditet TBR (%): 50%
Kvarhållen massa i g (DP 20-test): 20g
Gränsvärde för rengöring: Rengör patronen varje dat. Byt ut patronen när flödeshastigheten har fallit till 400gal/h (1.514L/h)
Nominell flödeshastighet:
- **Pumpens vattenflödeshastighet (pumpens kapacitet): 2.006L/h (530gal./h; 2.0m³/h)**
- **Vattenflödeshastighet i integrerat poolsystem (systemets flödeshastighet): 1.817L/h (480gal./h; 1.5m³/h)**

Suodatinaineksen tyyppi: synteettinen patruunasuodatin
Sameuden vähennyksen tehokkuus TBR (%): 50 %
Jäämämassa g (DP 20 -testi): 20 g
Puhdistuksen raja-arvo: Puhdista patruuna joka päivä, vaihda uuteen, kun virtaus laskee alle 400 gal./h (1.514 l/h)
Nimellinen virtaus:
- **Pumpun veden virtaus (pumpun kapasiteetti): 2.006 l/h (530 gal./h; 2.0 m³/h)**
- **Integroitu allasjärjestelmän veden virtaus (järjestelmän virtaus): 1.817 l/h (480 gal./h; 1.5 m³/h)**

Typ filtračného média: filter so synteticko vložkou
Účinnosť redukcie zakalenia ÚRZ (%): 50 %
Odfiltrovaná hmotnosť g (DP 20 test): 20 g
Limitná hodnota čistoty: Vložku čistite každý deň, vložku vymeňte, pokiaľ prietokový rýchlosť klesne na 400gal/h (1.514 l/h)
Menovitá prietokový rýchlosť:
- **Rýchlosť prietoku vody čerpadla (kapacita čerpadla): 2.006 l/h (530 gal./h; 2.0 m³/h)**
- **Rýchlosť prietoku vody integrovaného systému bazéna (systémová rýchlosť prietoku): 1.817 l/h (480 gal./h; 1.5 m³/h)**

Rodzaj media filtracyjnego: wkład syntetyczny
Skuteczność redukcji zmętnienia TBR (%): 50%
Zatrzymywana masa w g (test DP 20): 20g
Graniczna wartość oczyszczania: czyść wkład codziennie, jeśli wartość przepływu obniży się do 400gal/h (1.514L/h) wymień wkład filtra na nowy
Nominalna wartość przepływu:
- **Wartość przepływu wody w pompie (pojemność pompy): 2.006L/h (530gal./h; 2.0m³/h)**
- **Wartość przepływu wody w zintegrowanym systemie basenu (prędkość przepływu systemu): 1.817L/h (480gal./h; 1.5m³/h)**

Szűrőközeg típusa: szintetikus betétes szűrő
Zavarosságcsökkentési hatékonyság (TBR) (%): 50%
Visszatartott tömeg (g) (DP 20 teszt): 20g
Tisztítási határérték: Naponta tisztítsa meg a kazettát, és amennyiben az áramlási sebesség 400gal/óra (1.514l/óra) alá süllyed, cserélje le
Névleges áramlási sebesség:
- **A szivattyú vízáramlási sebessége (szivattyútteljesítmény): 2.006l/óra (530gal./óra; 2.0m³/óra)**
- **Integrált medencerendszeri áramlási sebesség (rendszer áramlási sebessége): 1.817l/óra (480 gal./óra; 1.5m³/óra)**

Filtra materiāla veids: sintētiskās kasetnes filtrs
Dūkļainuma samazināšanas efektivitāte TBR (%): 50%
Saglabātā masa, g (DP 20 tests): 20 g
Tīrīšanas robežvērtība: tīriet kasetni katru dienu; nomainiet kasetni, kad plūsmas ātrums pazeminās līdz 400 gal./h (1.514 l/h)
Nominālais plūsmas ātrums:
- **Pumpja ūdens plūsmas ātrums (pumpja kapacitāte): 2.006 l/h (530 gal./h; 2.0 m³/h)**
- **Integrētās baseina sistēmas ūdens plūsmas ātrums (sistēmas plūsmas ātrums): 1.817 l/h (480 gal./h; 1.5 m³/h)**

Filtravimo terpės tipas: sintetinis kasetinis filtras
Drumstumo sumažinimo efektyvumas TBR (%): 50 %
Išlaikyta masė gramais (DP 20 testas): 20 g
Ribinė švaros vertė: kasdien valykite kasetę ir pakeiskite ją, kai tėkmės greitis nebesiekia 400 gal./val. (1.514 gal./val.)
Nominalus tėkmės greitis:
- **Siurblio vandens srauto greitis (siurblio galingumas): 2.006 l/val. (530 gal./val.; 2.0 m³/val.)**
- **Integruotos baseino sistemos vandens srauto greitis (sistemos srauto greitis): 1.817 l/val. (480 gal./val.; 1.5 m³/val.)**

Vrsta filtrirnega sredstva: sintetični filtrirni vložek
Učinkovitost zmanjševanja motnosti TBR (%): 50 %
Zadržani delci v g (test DP 20): 20 g
Mejna vrednost čistosti: vložek očistite vsak dan, zamenjajte ga ga takrat, ko se vrednost pretoka zniža pod 400 gal/h (1.514 l/h)
Nazivni pretok:
- **Pretok črpalke (zmogljivost črpalke): 2.006 l/h (530 gal/h, 2.0 m³/h)**
- **Pretok vode integriranega bazenskega sistema (pretok sistema): 1.817 l/h (480 gal/h, 1.5 m³/h)**

Filtre ortamı türü: sentetik kartuş filtresi
Bulanıklığı azaltma etkisi TBR (%): %50
g olarak tutulan kütle (DP 20 testi): 20g
Limit temizleme değeri: Kartuşu her gün temizleyin, akış hızı 400gal/sa (1.514L/sa) değerine düştüğünde kartuşu değiştirin.
Nominal akış hızı:
- **Pompa suyu akış hızı (pompa kapasitesi): 2.006L/sa (530gal./sa; 2.0m³/sa)**
- **Entegre havuz sistemi su akış hızı (sistem akış hızı): 1.817L/sa (480gal./sa; 1.5m³/sa)**

Tip de mediu filtru: Filtru cu cartuş sintetic
Eficiența reducerii turbidității TBR (%): 50%
Masă reținută în g (test DP 20): 20g
Limită valoare de curățare: Curățați cartușul în fiecare zi, înlocuiți cartușul atunci când rata debitului scade la 400gal./h (1.514l/h)
Rată de debit nominală:
- **Debitul apei la pompă (capacitatea pompei): 2.006l/h (530gal./h; 2.0m³/h)**
- **Debitul apei în sistemul integrat al piscinei (debitul sistemului): 1.817l/h (480gal./h; 1.5m³/h)**

Тип на филтриращо средство: пълнител на синтетичен филтър
Намаляване на ефективността на мътност TBR (%): 50%
Задържана маса в g (DP 20 тест): 20g
Допустима стойност на почистване: Почиствайте пълнителя ежедневно, сменете пълнителя, когато скоростта на поток спадне до 400gal./h (1.514L/h)
Номинален дебит на поток:
- **Дебит на поток на водна помпа (капацитет на помпа): 2.006L/h (530gal./h; 2.0m³/h)**
- **Вградена система за дебит на поток на вода (дебит на поток на система): 1.817L/h (480gal./h; 1.5m³/h)**

Vrsta sredstva za pročišćavanje: sintetički uložni filtar
Učinkovitost smanjenja zamućenosti TBR (%): 50 %
Zadržana masa u g (provjera DP 20): 20 g
Granična vrijednost čišćenja: očistite uložak i zamijenite ga kada se brzina protoka smanji ispod 400 gal./h (1.514 L/h)
Nazivna brzina protoka:
- **Brzina protoka kroz pumpu (kapacitet pumpe): 2.006 L/h (530 gal./h; 2.0 m³/h)**
- **Brzina protoka kroz ugrađeni bazenski sustav (brzina protoka kroz sustav): 1.817 L/h (480 gal./h; 1.5 m³/h)**

Filterelemendi tüüp: sünteetiline padrunfilter
Hägususe vähendamise efektiivsus TBR (%): 50%
Kinnipüütav mass, grammi (test DP 20) 20 g
Puhastuse piirsuurus: Puhastage filterpadrunit iga päev, asendage filterpadrun kui vooluhulk langeb allapoole 400 gal/h (1.514 L/h)
Nimivooluhulk:
- **Pumba voolulõik (pumba tootlus): 2.006 L/h (530 gal/h; 2.0 m³/h)**
- **Basseinisüsteemi sisse ehitatud pumba vooluhulk (süsteemi vooluhulk): 1.817 L/h (480 gal/h; 1.5 m³/h)**

Tip filter materijala: sintetički kertridž filter
Efikasnost redukcije neprovidnosti TBR (%): 50%
Održana masa u g (DP 20 test): 20g
Granična vrednost čišćenja: Očistite kertridž svaki dan, zamenite kertridž kad brzina protoka padne do 400gal. /h (1.514L/h)
Nominalna brzina protoka:
- **Brzina protoka vode pumpe (kapacitet pumpe): 2.006L/h (530gal./h; 2.0m³/h)**
- **Integrisani protok vode bazenskog sistema (brzina sistemskog protoka): 1.817L/h (480gal./h; 1.5m³/h)**

Actual product may vary from that shown on package.
Please read carefully and keep for future reference.
Made in China

Le produit réel peut différer de celui présenté sur l'emballage.
À lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure.
Fabriqué en Chine

Die Abbildung auf der Verpackung stellt möglicherweise nicht das vorliegende Produkt dar.
Bitte sorgfältig lesen und für spätere Nachschlagen aufbewahren.
Hergestellt in China

Il prodotto reale può differire da quello mostrato sulla confezione.
Leggere attentamente e conservare per futuri riferimenti.
Prodotto in Cina

Het werkelijke product kan afwijken van het product dat is afgebeeld op de verpakking.
Zorvuldig lezen en bewaren voor toekomstige referentie.
Made in China

El producto real podría variar respecto al mostrado en la caja.
Lea detenidamente y conserve este documento para consultas futuras.
Fabricado en China

Det aktuelle produkt kan være anderledes end det, der vises på pakken.
Læs dette omhyggeligt, og opbevar det til fremtidig brug.
Lavet i Kina

O produto real pode variar do apresentado na embalagem.
Por favor leia cuidadosamente e guarde para referência futura.
Fabricado na China

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

Izgatavots Ķīnā

Faktīnis gaminys gali skirtis nuo ant pakuotės pavaizduoto gaminio.
Atidžiai perskaitykite ir išsaugokite, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje.
Pagaminta Kinijoje

Dejanski izdelek se lahko razlikuje od tistega, ki je prikazan na embalaži.
Previdno preberite in shranite ta navodila za prihodnjo uporabo.
Izdelano na Kitajskem

Gerçek ürün ambalaj üzerinde gösterilenden farklı olabilir.
Lütfen dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte referans olarak kullanmak için saklayın.
Çin'de yapılmıştır

Produsul actual poate varia față de cel ilustrat pe ambalaj.
Vă rugăm să citiți cu atenție și să păstrați pentru a consulta pe viitor.
Fabricată în China

Действителният продукт може да различава от показаната на опаковката.
Моля, прочетете внимателно и запазете за бъдеща консултация.
Произведено в Китай

Stvarni proizvod može se razlikovati od proizvoda prikazanog na pakiranju.
Pažljivo pročitajte i sačuvajte za buduću uporabu.
Proizvedeno u Kini

Tode vöib pakendil näidatust erineda.
Lugege need juhised hoolikalt läbi ja hoidke järgnevaks kasutamiseks alles.
Toodetud Hiinas

Stvarni proizvod može varirati od onog prikazanog na ambalaži.
Molimo pročitajte pažljivo i sačuvajte ova uputstva da ih imate ako vam zatrebaju u budućnosti.
Proizvedeno u Kini

يختلف المنتج الفعلي عن المعروض على الغرفة.
يُرجى القراءة بعناية والحفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.
يُرجى الصنع في الصين



Installation usually takes approximately 20 minutes with 2-3 people excluding earthworks and filling.

L'installation prend habituellement 20 minutes environ avec 2-3 personnes, à l'exclusion des ouvrages de terre et du remplissage.

Die Montage durch 2-3 Personen erfordert in der Regel etwa 20 Minuten, exklusive ggf. erforderlicher Bodenarbeiten und Befüllung.

L'installazione generalmente può essere effettuata da 2-3 persone e richiede circa 20 minuti, esclusa la preparazione e il riempimento del terreno.

De installatie vergt meestal ongeveer 20 minuten met 2-3 mensen exclusief grondwerken en vullen.

La instalación normalmente dura 20 minutos si la llevan a cabo 2-3 personas, excluyendo las excavaciones y el llenado.

Installationen tager normal cirka 20 minutter med 2-3 personer eksklusiv jordarbejde og påfyldning.

A instalação demora normalmente cerca de 20 minutos com 2-3 pessoas excluindo trabalhos de remoção de solos e enchimento.

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 ΛΕΠΤΑ ΜΕ 2-3 ΑΤΟΜΑ ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ.

Установка силами 2-3 человек обычно занимает приблизительно 20 минут, не считая земляных работ и наполнения бассейна водой.

Instalace obvykle trvá přibližně 20 minut za účasti 2-3 osob. Do odhadu nejsou zahrnuty zemní práce a plnění.

Installasjonen tar ca. 20 minutter med 2-3 personer, unntatt grunnarbeid og fylling.

Installationen tar vanligtvis ungefär 20 minuter med 2-3 personer, men omfattar då inte markarbetet och fyllning.

Asennus kestää yleensä noin 20 minuuttia, kun asennuksessa on mukana 2-3 henkilöä.

Maximum wall height 1.07 m (42″) and wall width 30 cm (11.8″)

Hauteur de paroi de 1.07m (42″) et largeur de paroi de 30 cm (11,8″) maximum

Wandhöhe maximal 1.07m (42″) und Wandbreite maximal 30cm (11,8″)

Altezza massima di 1.07m (42″) e larghezza massima di 30 cm (11,8″)

Maximum wandhoogte 1.07m (42″) en wandbreedte 30cm (11,8″)

Altura máxima de la pared 1.07m (42″) y grosor máximo 30 cm (11,8″)

Største væghøjde 1.07m (42″) og vægbredde 30cm (11,8″)

Altura máxima da parede 1.07m (42″) e espessura da parede 30 cm (11,8″)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 1.07μ. (42″) ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 30εκατ. (11,8″)

Максимальная высота стены бассейна 1.07 м (42″), ширина 30 см (11,8″)

Maximální výška stěny 1.07m (42″) a šířka 30 cm (11,8″)

Maksimal vægghøyde på 1.07m (42″) og opp til 30 cm (11,8″) brede

Maximal vägghöjd på 1,07m (42″) och maximal väggbredd på 30 cm (11,8″)

Seinämän enimmäiskorkeus on 1,07m (42″) ja seinämän enimmäisleveys on 30 cm (11,8″)

Maximálna výška steny 1.07m (42″) a šírka steny 30 cm (11,8 ″)

Maksymalne wymiary ściany to wysokość: 1.07m (42″) i szerokość: 30cm (11,8″)

Maximális falmagasság: 1,07m (42″); maximális falvastagság: 30 cm (11,8″)

Maksimālais sienas augstums 1.07m (42″) un sienas platums 30cm (11,8″)

Didžiausias sienelės aukštis – 1.07m (42″), o plotis – 30 cm (11,8″).

Visina stene najvec 1.07m (42″), debelina pa najvec 30 cm (11,8″)

FrameLink System™
- Steel Frame Fortified Against Rust and Corrosion
- Structure en acier fortifié contre la rouille et la corrosion
- Schützt den Stahlrahmen vor Korrosionsschäden
- Telaio in acciaio rinforzato contro ruggine e corrosione
- Staleo frame versterkt tegen roest en corrosie
- Marco de acero fortificado contra el óxido y la corrosión
- Stålramme beskyttet mod rust og korrosion
- Estrutura de aço reforçada contra ferrugem e corrosão
- ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
- Стальная рама с защитой от образования ржавчины и коррозии
- Ocelový rám zabezpečený proti korozi
- Stålramme forsterket mot rust og korrosjon
- Stålram förstärkt mot rost och korrosion

DuraPlus™
- Puncture Resistant Liner
- Bâche résistante aux crevaisons
- Durchstichfeste Poolfolie
- Rivestimento per piscina anti-perforazioni
- Voering bestand tegen prikken
- Forro resistente a pinchazos
- Inderdug, der er modstandsdygtig over for punkteringer
- Revestimento resistente a perfurações
- ΔΙΑΣΤΙΚΤΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
- Проколостойкий лайнер
- Plášť odolný vůči propíchnutí
- Revnebestandig foring

Aboveground swimming pool kit
Contents: One pool, filter pump, ladder, repair patch

Kit piscine à poser sur le sol
Contenus: Une piscine, une pompe de filtration, une échelle, une rustine

Bausatz für auf dem Boden aufgestelltes Schwimmbecken
Inhalt: Ein Pool, eine Filterpumpe, eine Leiter, Reparaturflicken

Kit piscina fuori terra
Contenuto: Una piscina, una pompa a filtro, una scaletta, toppa di riparazione

Kit voor bovengronds zwembad
Inhoud: Één zwembad, filterpomp, trapje, reparatiepleister

Kit de piscina elevada
Contenido: Una piscina, bomba de filtrado, escalera, parche de reparación

Svømmebassinsæt til placering på jorden
Indhold: Et bassin, filterpumpe, stige, en reparationslap

Kit de piscina superior ao solo
Conteúdo: Uma piscina, bomba de filtragem, escada, remendo de reparação

ΚΙΤ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΜΙΑ ΠΙΣΙΝΑ, ΑΝΤΛΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ, ΣΚΑΑΑ, ΕΠΙΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Наземный плавательный бассейн в комплекте
В комплект входят: Один бассейн, фильтрующий насос, лестница, ремонтная заплата

Sada nadzemního bazénu
Obsah: Jeden bazén, filtrační čerpadlo, schůdky, záplata pro opravu

Svømmebassengsett til bruk over bakken
Innhold: Et basseng, filterpumpe, stige, reparasjonslapp

Utrustning för pool ovan mark
Innehåll: En pool, filterpump, stege, lagningslapp

Maanpäällinen uima-allassetti
Sisältö: Yksi allas, suodatinpumppu, tikkaat, korjauspaikka

Súprava nadzemného plaveckého bazéna
Obsah: Jeden bazén, filtračné čerpadlo, rebrík, záplata na opravu

Naziemny zestaw basenu
W zestawie: Jeden basen, pompka filtrująca, drabina, lata do naprawy

Földfelszín feletti úszómedence-készlet
Tartalom: Egy medence, szűrőszivattyú, létra, javítófapasz

Virszemes peldbaseina komplekts
Komplektācijas: Viens peldbaseins, filtrēšanas sūknis, kāpnes, remonta ielāps salabošanai

Virš žemės surenkamas baseinas
Sudėtis: Vienas tvenkinys, siurblys su filtru, kopėčios, remonto lopas

Komplet s samostoječim bazenom
Vsebina: Bazen, filtrirna črpalka, lestev, pribor za popravilo

Zemin üzerine kurulan yüzme havuzu kiti
İçerik: Bir adet havuz, filtre pompası, merdiven, tamir yaması

Kit piscină de înot supraterană
Conținut: O piscină, pompă filtru, scară, petic de reparații

Комплект надземен плувен басейн
Съдържание: Един басейн, филтрираща помпа, стълба за басейн, лепенка за ремонт

Komplet za nadzemni bazen za plivanje
Sadržaj: Bazen, filtarska pumpa, ljestve, jedna zakrpa

Maapealse ujumisbasseini komplekt
Sisu: Üks bassein, filterpump, trepp, remondilapp

Set za bazen iznad zemlje
Sadržaj: Bazen, filter pumpa, merdevine, zakrpa za popravke

عدة حمام سباحة فوق الأرض
المحتويات: حمام سباحة، مضخة تصفية، سلم، رقعة إصلاح



Dimensions-Capacities
Dimensions-Capacités
Abmessungen-Fassungsvermögen
Dimensioni-Capacità
Afmetingen-Inhoud
Dimensiones-Capacidades
Dimensioner-kapacitet
Dimensões-Capacidades
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Размеры-Вместимость
Rozměry-objemy
Mål-Kapacitet
Storlek-Kapacitet
Mitat-tilavuus
Rozmery-kapacita
Wymiary-Wydajność
Dimenziók-kapacitások
Izmēri, tilpums
Matmenys-talpos
Dimensje-kapacitete
Ölçü-Kapasite
Dimensiuni-capacități
Размери-вместимост
Dimenzije-kapaciteti
Mõõdud-maht
Dimensje-Kapacitet
الأبعاد- السعات

WARNING: THE USE OF A SWIMMING POOL IMPLIES COMPLIANCE WITH THE SAFETY INSTRUCTIONS DESCRIBED IN THE OPERATING AND MAINTENANCE GUIDE. IN ORDER TO PREVENT DROWNING OR OTHER SERIOUS INJURIES, PAY PARTICULAR ATTENTION TO THE POSSIBILITY OF UNEXPECTED ACCESS TO THE SWIMMING POOL BY CHILDREN UNDER 5 YEARS BY SECURING THE ACCESS TO IT, AND, DURING THE BATHING PERIOD, KEEP THEM UNDER CONSTANT ADULT SUPERVISION.

ATTENTION! L'UTILISATION D'UNE PISCINE IMPLIQUE LE RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ DÉCRITES DANS LA NOTICE D'EMPLOI ET D'UTILISATION. POUR PRÉVENIR TOUTE NOYADE OU AUTRES BLESSURES GRAVES, ACCORDER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À LA SÉCURISATION DE L'ACCÈS À LA PISCINE POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS ET, PENDANT LA PÉRIODE DE BAIGNADE, LES MAINTENIR EN PERMANENCE SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE.

ACHTUNG! DIE VERWENDUNG EINES SCHWIMMBECKEN-BAUSATZES SETZT VORAUS, DASS ER MIT DEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ÜBEREINSTIMMT, DIE IN DER BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG BESCHRIEBEN SIND. UM EIN ERTRINKEN ODER ANDERE ERNSTHAFTE VERLETZUNGEN ZU VERHINDERN, WIRD BESONDERE AUFMERKSAMKEIT DARAUF GERICHTET, DEN ZUGANG ZUM SCHWIMMBECKEN ZU SICHERN, DA DICH KINDER UNTER 5 JAHREN UNBEWAHRTET ZUGANG ZUM SCHWIMMBECKEN VERSCHAFFEN KÖNNEN, UND BEI BADEN WEIDEN DIE KINDER UNUNTERBROCHEN VON EINER ERWACHSENEN AUFSICHTSPERSON BEAUFSICHTIGT.

AVVERTENZA! L'USO DI UNA PISCINA PRESUPPONE IL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA DESCRITTE NELLA GUIDA DI FUNZIONAMENTO E DI MANUTENZIONE. AL FINE DI EVITARE ANNEGAMENTI O EVENTUALI LESIONI GRAVI, SI RACCOMANDA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA POSSIBILITÀ DI ACCESSO INASPETTATO ALLA PISCINA DA PARTE DI BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 5 ANNI, RENDENDO IMPOSSIBILE TALE ACCESSO. DURANTE IL BAGNO, ASSICURARSI CHE I BAMBINI SIANO SOTTO LA COSTANTE SORVEGLIANZA DI UN ADULTO.

WAARSCHUWING! HET GEBRUIK VAN EEN ZWEMBAD BRENGT MET ZICH DAT DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN DIE IN DE GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSGIDS STAAN IN ACHT GENOMEN DIENEN TE WORDEN. OM VERDRINKING EN ANDERE ERNSTIGE VERWONDINGEN TE VOORKOMEN MOET GOED GELET WORDEN OP DE MOGELIJKHEID VAN ONGEVRAAGD TOEGANG TOT HET ZWEMBAD DOOR KINDEREN ONDER DE 5 JAAR DOOR MAATREGELEN TE NEMEN OM DE TOEGANG VEILIG TE MAKEN. ZORG ER TUDEM HET GEBRUIK VAN HET ZWEMBAD VOOR DAT ZU VOORTDUREND ONDER TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE STAAN.

¡ADVERTENCIA! EL US