PRISM FRAME PREMIUM POOL SET™

24311L (6423 gal)

INTEX®

± 5.49m x 1.22m (18' x 48")

LARGE PROFILE FRAME FOR ENHANCED STRENGTH

LARGE OSSATURE TUBULAIRE POUR UN RENFORT MAXIMUM

ESTRUCTURA DE PERFIL MÁS GRANDE PARA MEJORAR LA RESISTENCIA

GROSSER PROFILRAHMEN FÜR MEHR FESTIGKEIT

STRUTTURA DI GRANDI DIMENSIONI PER UNA MAGGIORE RESISTENZA

GROOT FRAME PROFIEL VOOR EEN VERBETERDE STERKTE

ARMAÇÃO MAIOR E MELHORADA PARA COM UM MELHOR REFOÇO

STOR PROFILRAMME TIL FORHØJET STYRKE

DUŻA RAMA PROFILOWA DLA DODATKOWEGO WZMOCNIENIA

КРУПНОПРОФИЛЬНАЯ РАМА ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

强度を増された大型フレーム

大型铁管框架增强强度

KRYSTAL CLEAR™ FILTER PUMP

Features	
Certified Model Number	6060
Type Filter Medium	Cartridge
Pump Flow Rate	5.7m³/hr
System Flow Rate	4.2m³/hr
Turbidity Reduction Efficiency TRR (%)	54.7%
Contaminant Removal Rates After TRR Test	57.4 g (80.0%)
Filter Media Cleaning Time	every 2 weeks
Hose Fittings Characteristics	38mm diameter / 32mm to 38mm
Warranty	2-year manufacturer's contract and per national regulation

EPURATEUR A CARTOUCHE

Caractéristiques	
Numéro du modèle certifié	6060
Type de milieu filtrant	Cartouche synthétique
Débit de la pompe	5.7m³/h
Débit du système	4.2m³/h
Efficacité de réduction de la turbidité TRR (%)	54.7%
Masse retirée (en g)	57.4 g (80.0%)
Fréquence de nettoyage du média filtrant	toutes les 2 semaines
Caractéristiques des raccords	Diamètre 38mm Raccords diamètres 32mm à 38mm
Garantie	2 ans par constructeur conformément à la réglementation nationale

BOMBA DE FILTRO, KRYSTAL CLEAR™

Características	
Número de modelo certificado	6060
Tipo de medio filtrante	Cartucho sintético
Caudal de la bomba	5.7m³/h
Caudal del sistema	4.2m³/h
Eficacia de reducción de la turbidez TRR (%)	54.7%
Masa de contaminante retirada tras el test TRR	57.4 g (80.0%)
Frecuencia de limpieza del filtrado	cada dos semanas
Características de las conexiones de la manguera	Diámetro 38mm Ajustes diámetro 32mm a 38mm
Garantía	2 años por contrato con el fabricante y por legislación nacional

KRYSTAL CLEAR™ FILTER-PUMPE

Ausstattung	
Zertifizierte Modellnummer	6060
Filtervorl.	Filterkartusche
Pumpen-Durchflussmenge	5.7m³/Std.
System-Durchflussmenge	4.2m³/Std.
Trübungsverringerungseffizienz TRR (%)	54.7%
Abgegebene Schmutzmenge nach TRR-Test	57.4 g (80.0%)
Reinigungsintervall des Filtermaterials	alle zwei Wochen
Eigenschaften der Schlauchfittings	38mm ø 32mm Gewinde
Garantie	2-jährige Herstellerverlängerung und gemäß Landesvorschriften

KRYSTAL CLEAR™ POMPA FILTRO

Caratteristiche	
Numero di modello certificato	6060
Tipo di filtraggio	Cartuccia filtro sintetica
Portata d'acqua	5.7m³/ora
Portata di sistema	4.2m³/ora
Livello di efficacia nella riduzione della torbidità dell'acqua	54.7%
Massa di detriti rimossa il test TRR	57.4 g (80.0%)
Tempo necessario per la pulizia del filtro	ogni 2 settimane
Caratteristiche relative ai raccordi del tubo	Diametro del tubo pari a 38mm/Diametro del tubo: 38mm/ø 32mm a 38mm
Garanzia	2 anni dalla data d'acquisto e secondo le regolamentazioni del proprio paese

KRYSTAL CLEAR™ FILTERPOMP

Kenmerken	
Gecertificeerd Modelnummer	6060
Type Filter Medium	Synthetische Cartridge
Pomp Stromingscapaciteit	5.7m³/hr
Systeem Stromingscapaciteit	4.2m³/hr
Troebelheid reductie-efficiëntie TRR (%)	54.7%
Verwijderingsmate massa na TRR-test	57.4 g (80.0%)
Leeftijd filtermedia Diameter slangaansluitingen	elke 2 weken 38mm (Bang) / 32mm Schuimkraag
Garantie	2 jaar fabrieksgarantie en volgens nationale regelgeving

BOMBA FILTRO

Configuração	
Número do Modelo Certificado	6060
Tipo do filtro meio	Cartucho Sintético
Fluxo da bomba	5.7m³/hr
Fluxo do sistema	4.2m³/hr
Eficácia de redução da turvidez (%)	54.7%
Remoção de contaminante em TRR teste	57.4 g (80.0%)
Tempo de limpeza do Filtro Mídia	a cada 2 semanas
Características de ancoragem das mangueiras	Diâmetro 38mm / 32mm to 38mm
Garantia	2 anos por defeito do fabricação

ФИЛЬТРУЮЩИЙ НАСОС

Характеристики	
Сертифицированный номер модели	6060
Тип фильтра Картриджа	Фильтровальный Картридж
Скорость работы Насоса	5.7м³/ч
Скорость потока системы	4.2м³/ч
Коэффициент эффективности очистки (%)	54.7%
Масса загрязнения после очистки воды	57.4 g (80.0%)
Срок службы Фильтра	каждые 2 недели
Диаметр Насадки Шланга	Диаметр 38мм / 32мм до 38мм
Гарантия	2 года по контракту производителя и согласно национальным нормативам

KRYSTAL CLEAR™ 取水口过滤器

产品规格	
认证型号	6060
过滤介质种类	合成滤料滤芯
取水口流量	5.7立方米/小时
系统水流量	4.2立方米/小时
浊度减低效率TRR(%)	54.7%
TRR测试后被清除物质	57.4 g (80.0%)
滤芯清洁时间间隔	每2周
软管接头特性	38mm直径/32mm至38mm
保修	2年制造商合同保修，根据国家法规对泳池框架和泳池本体

Ladder with Removable Steps

- Coated steel frame
- Hi-impact composite steps
- Easy to assemble
- Maximum load: 136 kg (300 lb)

Échelle de sécurité avec marches amovibles

- Structure en acier traité
- Marches composites très solides
- Facile à assembler
- Charge maximum : 136 kg (300 lb)

Escalera con escalones desmontables

- Revestida en acero
- Escalones de material composite de alto impacto
- Fácil montaje
- Peso máximo: 136 kg (300 lb)

Leiter mit abnehmbaren Stufen

- Lackierter Stahlrahmen
- Stufen aus widerstandsfähigem Verbundmaterial
- Leicht zusammen zu bauen
- Maximale Tragkraft: 136 kg (300 lb)

Scala con gradini rimovibili

- Scalini in plastica ad alto grado di tenuta
- Gradini in materiale resistente
- Facile da assemblare
- Carico massimo: 136 kg (300 lb)

Trap met verwijderbare treden

- Gecoat stalen frame
- Hi-impact samengestelde stappen
- Gemakkelijk in elkaar te zetten
- Maximaal lading: 136 kg (300 lb)

Escada com degraus desarmáveis

- Armação revestida de aço
- Passos compostos de alto impacto
- Fácil de montar
- Capacidade máxima: 136 kg (300 lb)

Stige med aftagelige trin

- Belagt stålramme
- Meget modstandsdygtige komposittrappetrin
- Let at samle
- Maksimum kapacitet: 136 kg (300 lb)

Drabina z wyjmowanymi schodkami

- Laminowana stal
- Wysokiej jakości, wytrzymałe stopnie drabiny
- Łatwy montaż
- Maksymalne obciążenie: 136 kg

Лестница со съёмными ступенями

- Каркас со стальным покрытием
- Ударопрочные компоненты из композитных материалов
- Легко собирается
- Максимальная вместимость: 136 kg (300 lb)

移動式ステップラダーはしご

- スチール塗材のフレームを使用
- 衝撃に強い複合材ステップ
- 組立簡単
- 最大重量：136 kg (300 lb)

可拆卸阶梯式梯梯

- 刷漆法钢管支架
- 耐高冲击复合阶梯
- 容易组装
- 最大负荷重量：136 kg（300 lb）

Ground Cloth

- Durable material
- Provides added protection for pool bottom
- 5.64m (18½') square

Tapis de sol

- Vinyle haute résistance
- Protège le fond de votre piscine
- Carré de 5.64m de côté

Pool-Unterlage

- Haltbares Material
- Bietet zusätzlichen Schutz für den Pool-Boden
- 5.64m (18½') im Quadrat

Tapis

- Material duradero
- Proporciona una protección adicional al fondo de la piscina
- Cuadrado 5.64m

Pool Cover

- Durable material
- Rope tie helps keep cover from blowing off
- 5.64m (18½') square

Bâche de protection

- Vinyle haute resistance
- Corde de maintien

Cobertor

- Material duradero
- La cuerda ayuda a mantener la cobertor a salvo de golpes de viento

Pool-Abdeckung

- Haltbares Material
- Eine ombuffernde Schnur verhindert, dass die Abdeckung weggeweht wird

Telo d'appoggio

- In materiale molto resistente
- Funge da protezione per la base piscina
- Quadrato di 5.64m

Grondzeil

- Duurzaam materiaal
- Geeft extra bescherming voor de bodem van het zwembad
- 5.64 x 5.64m

Telo di copertura

- In materiale molto resistente
- Dotato di una corda che viene utilizzata per evitarne la perdita dovuta al vento

Afdekzeil

- Duurzaam materiaal
- Met touw, om wegwaaien van het afdekzeil te voorkomen

Tecido de proteção da base da piscina

- Material resistente
- Proporciona proteção adicional para o fundo da piscina
- Well resistente se 5.64m x 5.64m

Lona pod basen

- Trwały materiał
- Zapewnia dodatkową ochronę dna basenu
- Środkiem 5.64m

Underlag

- Kraftigt materiale
- Giver yderligere beskyttelse til bassinets bund
- 5.64m firkantet

Покрытие под дно бассейна

- Прочный материал
- Дополнительная дополнительную защиту для бассейна
- Площадь изделия - 5.64м

Betrak

- Kraftigt materiale
- Rob der forhindrer at det blæser af

Покрытие для бассейна

- Прочный материал
- Канат удерживает покрытие на бассейне

Grundtæppe

- Bør gemmes for ref. senere henvendelse
- Zachowaj miejsce informacje
- Сохраняйте инструкции для дальнейшего использования
- 取扱説明書は保存し、保管するようにしてください
- 请保留说明书以备将来参考

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co., Ltd.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati/Alle rechten vorbehouden/Todos os direitos reservados/Все права защищены/Wszystkie prawa zastrzeżone/Alle rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati/Todos los derechos reservados