

# Krystal Clear®

## C330

Filter pump  
Bomba de filtro  
Pompa filtro

Epurateur a cartouche  
Filter-pumpe  
Filterpomp

# INTEX®

Please retain for reference  
Information à conserver  
Rogamos guardar esto para su futura referencia  
Bitte für Rückfragen aufzubewahren  
Conservare per referenze future  
Bewaar voor referentie

Guardar para futuras consultas  
Bør gemmes for evt. senere henvendelse  
Zachowaj niniejsze informacje  
Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования  
请保留包装盒以便日后参考



DA  
Det ligger alt sammen i boblerne. Den patenterede HydroAeration Technology™ fra INTEX® forbedrer vandcirkulationen og gør vandet klarere og renere i tuisvinsid af pools. Fordelene omfatter:

- Forbedret cirkulation og filtrering
- Øget antal af negative ioner på vandoverflade
- Forbedret renhed af vand

RU  
Все дело в пузырьках. Запатентованная технология HydroAeration Technology™ от INTEX® улучшает циркуляцию воды в бассейне, делает ее прозрачной и наполняет свежестью каркасные бассейны. Новые преимущества:

- Улучшенная циркуляция и фильтрация
- Повышенное количество отрицательных ионов на водной поверхности
- Улучшение чистоты воды

ZH  
一切都在泡沫中。INTEX®的专利HydroAeration Technology™技术，改善了数千个地上水池的水循环、透明新鲜度。其优点为：

- 改善循环及过滤
- 提升水面负离子
- 提升水质透明度



KRYSYAL CLEAR® FILTER PUMP	
Features	
Certified Model Number	602G
Type of Filter Medium	Synthetic Cartridge
Pump Flow Rate	1.3m³/hr
System Flow Rate	1.1m³/hr
Turbidity Reduction	51.0%
Efficiency TBR (%)	
Mass retained Mass After TBR Test	11.1 g (89.9%)
Filter Media Cleaning Time	Every 2 weeks
Hose Fittings Characteristics	32mm diameter
Suitable for AGPs up to	7.9m³
Warranty	2-year manufacturer's contract and per national regulation
• One HydroAeration Technology™ inlet fitting included	
• Contents: One Filter Pump, and One Filter Cartridge	
• Made in China	

EPURATEUR A CARTOUCHE	
Caractéristiques	
Número de modèle certifié	602G
Type de media filtrant	Cartouche synthétique
Débit de la pompe	1.3m³/h
Débit du système	1.1m³/h
Efficacité de réduction de la turbidité TBR (%)	51.0%
Masse retenue (en g)	11.1 g (89.9%)
Fréquence de nettoyage du média filtrant	toutes les 2 semaines
Caractéristiques des raccords	Diamètre 32mm
Convient aux piscines hors sol jusqu'à	7.9m³
Garanties	Légale nationale et contractuelle constructeur 2 ans
Raccord pour système d'HydroAeration inclus	
• Contient : Une filtration et une cartouche	
• Fabriqué en Chine	

KRYSYAL CLEAR® FILTER-PUMPE	
Ausstattung	
Zertifizierte Modellnummer	602G
Filterart	Filterkartusche
Pumpen-Durchflussmenge	1.3m³/Std.
System-Durchflussmenge	1.1m³/Std.
Trübungsverringerungseffizienz TBR (%)	51.0%
Abgelagerte Schmutzmenge nach TBR-Test	11.1 g (89.9%)
Reinigungsintervall des Filtermediums	alle zwei Wochen
Eigenschaften der Schlauchfittings	32mm Durchmesser
Geeignet für Aufstellpools bis	7.9m³
Garantie	2 Jahre Herstellervertrag und durch Ländervorschriften
• Eine Wasserbelebungstechnologie inkl. Umlaufdüsen enthalten	
• Inhalt: Eine Filterpumpe und Eine Filter-Kartusche	
• Hergestellt in China	

KRYSYAL CLEAR® FILTERPOMP	
Kenmerken	
Gecertificeerd Modelnummer	602G
Type Filter Medium	Synthetische Cartridge
Flusso d'acqua	1.3m³/ora
Flusso di sistema	1.1m³/ora
Riduzione della turbidità dell'acqua	51.0 %
Massa di detriti dopo il test TBR (test turbidità)	11.1 g (89.9%)
Tempo necessario per la pulizia del filtro	ogni 2 settimane
Caratteristiche relative ai raccordi dei tubi	32mm di diametro
Adatta per piscine fino a	7.9m³
Garanzia	2 anni dalla data d'acquisto e secondo la regolamentazione del proprio paese
• Include un raccordo di ingresso con HydroAeration Technology™	
• Contenuto: Una depuradora de cartucho y Un Cartucho	
• Hecho en China	

• Include un raccordo di ingresso con HydroAeration Technology™

• Contenuto: Una pompa filtro e una cartuccia

• Prodotto in Cina

KRYSYAL CLEAR® BOMBA FILTRO	
Configuração	
Número do Modelo Certificado	602G
Tipo de filtro médio	Cartucho Sintético
Fluxo da bomba	1.3m³/t
Fluxo do sistema	1.1m³/t
Eficiência de redução da turvidade (%)	51.0%
Retenção de contaminante em massa após o teste TBR	11.1 g (89.9%)
Tempo de limpeza do Filtro Média	a cada 2 semanas
Características do encaixe	32mm diâmetro
Indicado para piscinas de arameação AGPs até	7.9m³
Garantia	2 anos por defeito de fabricação
• Válvula HydroAeration Technology™ incluído	
• Contém: Uma bomba filtro e um cartucho	
• Fabricado na China	

POMPA FILTRUJĄCA	
Funkcje	
Certyfikowany numer produktu	602G
Rodzaj materialu filtrującego	Wkład syntetyczny
Przepływ bomby	1.3m³/hr
Przepływ systemu	1.1m³/hr
Efektywność redukcji mątności TBR (%)	51.0%
Masa zanieczyszczenia po testach TBR (%)	11.1 g (89.9%)
Czas filtracji	co 2 tygodnie
Właściwości łączenia węzy	32mm średnicy
Przeznaczona dla basenów do pojemności Gwarancja	7.9m³
• W zestawie jedna złączka wlotowa HydroAeration Technology™	
• Zawartość: Jedna pompa filtrująca i Jeden wkład wymienny	
• Wyprodukowano w Chinach	

KRYSYAL CLEAR® 電動フィルターポンプ	
機能	
認証モデル番号	602G
フィルター（ろ過）方法	合成カートリッジ
ポンプ水流量	1.3m³/時間
システム水流量（ろ過材装着時）	1.1m³/時間
濁り減少効率TBR(%)	51.0%
TBRテスト後の残留汚物量	11.1 g (89.9%)
フィルター交換期間	二週間に一回
取付けホース規格	直径32mm
最大適用AGPブール	7.9m³
保証	2年間契約から2年間、又は国内法規に則った期間
• HydroAeration Technology™ インレットフィッティングが付属されています。	
• 梱包内容: フィルターポンプ1個、フィルターカートリッジ1個	
• 中国製	

• HydroAeration Technology™ インレットフィッティングが付属されています。

• 梱包内容: フィルターポンプ1個、フィルターカートリッジ1個

• 中国製

KRYSYAL CLEAR® FILTERPUMPE	
Inhaldeholder	
Certificeret modelnummer	602G
Filtermedie-type	Synthetisk cartridge
Pumpens strømningshastighed	1.3m³/t
Systemets strømningshastighed	1.1m³/t
Effektiviteten i reduktion af uklarerende stoffer ERU (%)	51.0%
Mængden af forurenende stoffer efter ERU-testen	11.1 g (89.9%)
Interval for rengøring af filterningsmedier	hver 2. uge
Parametre af slangefittings	diameter 32mm
Væglet til friststående pools på op til Garanti	7.9m³
Garanti	2 år i henhold til fabrikantens kontrakt og nationale forskrifter
• Et HydroAeration Technology™ indtagsstykke medfølger	
• Indhold: En filterpumpe og en patron	
• Produceret i Kina	

“КРИСТАЛЬНАЯ ЧИСТОТА” ФИЛЬТРУЮЩИЙ НАСОС	
Характеристики	
Сертифицированный номер модели	602G
Тип фильтра Средний	Искусственный картридж
Скорость работы насоса	1.3м³/ч
Скорость работы системы	1.1м³/ч
Коэффициент эффективности очистки (%)	51.0%
Масса загрязнения после очистки воды	11.1 г (89.9%)
Срок службы фильтра	каждые 2 недели
Диаметр насадки Шланга	диаметр 32мм
Подходит для наземных бассейнов емкостью до	7.9м³
Гарантия	2 года по контракту производителя в соответствии с национальным законодательством
• В комплекте один входной фитинг с технологией HydroAeration Technology™	
• Содержание: Один фильтровой насос, один картридж	
• Создано в Китае	

||
||
||